

מפרט טכני לביתן מדגם: H-EI110X145STD

ערכים	מפרט	תיאור
	H-EI110X145STD	מק"ט
	מבנה מודולארי, קבוע או נייד - מתאים במיוחד כמבנה לשומר	סוג מבנה
	130X110 ס"מ	מידות חוץ
	המבנים מיוצרים מיריעות פח מגולוון לרבות שלדת המבנה, גג המבנה וכל יתר חלקיו. נתוני העומסים המותרים יכולים להשתנות בהתאמה לסוג הפרוייקט ותנאי הסביבה הנדרשים	חישוב עומסים
80 Kg/m ²	עומס במשקל שלג	פירוט חישובי עומסים
102 Km/hr	עמידות ברוח	
k:0.26 Kcal/m ² hC	מקדם העברת חום קירות פנים / חוץ	
k:0.68 Kcal/m ² hC	מקדם העברת חום גג	
k:3.85 Kcal/m ² hC	מקדם העברת חום רצפה	
200 Kg m ²	עמידות בפיזור משקל רצפה	
2350 מ"מ	גובה חיצוני כללי	מידות כלליות
2200 מ"מ	גובה פנימי כללי	
סנדוויץ פאנל - פוליסטירן 50 מ"מ	קירות פנים / חוץ	חומרים
פח מגולוון עובי 0.5 מ"מ צבוע 9002 RAL	חיפוי חיצוני	
פח מגולוון עובי 0.5 מ"מ צבוע 9002 RAL	חיפוי פנים	
פוליסטירן עובי 50 מ"מ 3M / KG16	בידוד קירות	
פאנלים PVC	גימור פינות פנים	
פרופילי פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ צבוע 9002 RAL	חיפויים נוספים בהיקף המבנה	
פרופיל מרובע 30X40 מגולוון	שלד רצפה	רצפה
לוחות fiber cement עובי 16 מ"מ	תשתית רצפה	
ציפוי PVC דקורטיבי	חיפוי רצפה	
ציפוי PVC אנטי בקטריאלי	חיפוי רצפה חדר מקלחת שירותים	
פרופיל מרובע 30X40 מגולוון	קונסטרוקציית גג	גג ותקרה
לוח פאנל 40 מ"מ מחוזק בכיפור טרפזי מחופה יריעת מתכת מגולוונת בעובי 0.5 מ"מ	חיפוי גג	
PVC לבן	חיפוי תקרה	
פוליסטירן עובי 50 מ"מ 3M / KG16	בידוד גג	
מי גשמים ינוקוז דרך 4 פינות המבנה במרזב פנימי חבוי	מרזב היקפי	
	דלת אלומיניום לבנה במידה 185*75 ס"מ עם חלון קבוע	דלת חוץ
	צירים, מנעול צילינדר, ידית, והלבשות היקפיות	אבזור דלת
	חלון גלויטינה עם מסגרת אלומיניום + חלון קבוע, זכוכית טמפרד, מסגרת אלומיניום והלבשות פנים + חוץ	חלונות
	כבלי הולכת חשמל מותקנים בתעלות חיצוניות על גבי הקירות	חשמל
1.5*2/3	גוף תאורה תקני - כבלים	
2.5*3/4	תקני - כבלים	
תקני - כולל מפסק נפרד לשקע מזגן	לוח חשמל	
	הביתן מצויד ב 2 אוזניים להרמה באמצעות מנוף על ידי 2 שרשראות	אמצעי הרמה