

מפרט טכני לביתן מדגם: STD145X145H-EI

תיאור	מפרט	ערכים
מק"ט	H-STD145X145EI	
סוג מבנה	מבנה מודולארי, קבוע או נייד - מתאים במיוחד כמבנה לשומר	
מידות חוץ	130X130 ס"מ	
חישוב עומסים	המבנים מיוצרים מיריעות פח מגולוון לרבות שלדת המבנה, גג המבנה וכל יתר חלקיו. נתוני העומסים המותרים יכולים להשתנות בהתאמה לסוג הפרוייקט ותנאי הסביבה הנדרשים	
פירוט חישובי עומסים	עומס במשקל שלג	80 Kg/m ²
	עמידות ברוח	102 Km/hr
	מקדם העברת חום קירות פנים / חוץ	k:0.26 Kcal/m ² hC
	מקדם העברת חום גג	k:0.68 Kcal/m ² hC
	מקדם העברת חום רצפה	k:3.85 Kcal/m ² hC
מידות כלליות	עמידות בפניזור משקל רצפה	200 Kg m ²
	גובה חיצוני כללי	2350 מ"מ
חומרים	גובה פנימי כללי	2200 מ"מ
	קירות פנים / חוץ	סנדוויץ פאנל - פוליסטירן 50 מ"מ
	חיפוי חיצוני	פח מגולוון עובי 0.5 מ"מ צבוע 9002 RAL
	חיפוי פנים	פח מגולוון עובי 0.5 מ"מ צבוע 9002 RAL
	בידוד קירות	פוליסטירן עובי 50 מ"מ 3M / KG16
	גימור פינות פנים	פאנלים PVC
	חיפויים נוספים בהיקף המבנה	פרופילי פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ צבוע 9002 RAL
	שלד רצפה	פרופיל מרובע 30X40 מגולוון
רצפה	תשתית רצפה	לוחות fiber cement עובי 16 מ"מ
	חיפוי רצפה	ציפוי PVC דקורטיבי
גג ותקרה	חיפוי רצפה חדרי מקלחת שירותים	ציפוי PVC אנטי בקטריאלי
	קונסטרוקציית גג	פרופיל מרובע 30X40 מגולוון
	חיפוי גג	לוח פאנל 40 מ"מ מחוזק בכיפוף טרפזי מחופה יריעת מתכת מגולוונת בעובי 0.5 מ"מ
	חיפוי תקרה	PVC לבן
	בידוד גג	פוליסטירן עובי 50 מ"מ 3M / KG16
דלת חוץ	מרכז היקפי	
דלת חוץ	דלת אלומיניום לבנה במידה 185*75 ס"מ עם חלון קבוע	
אבזור דלת	צירים, מנעול צילינדר, ידית, והלבשות היקפיות	
חלונות	חלון גליוטינה עם מסגרת אלומיניום + חלון קבוע, זכוכית טמפרד, מסגרת אלומיניום והלבשות פנים + חוץ	
חשמל	כבלי הולכת חשמל מותקנים בתעלות חיצוניות על גבי הקירות	
	תאורת פנים	גוף תאורה תקני - כבלים 1.5*2/3
	שקעי חשמל	תקני - כבלים 2.5*3/4
	לוח חשמל	תקני - כולל מפסק נפרד לשקע מזגן
אמצעי הרמה	הביתן מצויד ב 2 אוזניים להרמה באמצעות מנוף על ידי 2 שרשראות	