

מפרט טכני לביתן מדגם: STD270X220EI-H

תיאור	מפרט	ערכים
מק"ט	STD270X220EI-H	
סוג מבנה	מבנה מודולארי, קבוע או נייד - מתאים במיוחד כמבנה לשומר	
מידות חוץ	250X210 ס"מ	
חישוב עומסים	המבנים מיוצרים מיריעות פח מגולוון לרבות שלדת המבנה, גג המבנה וכל יתר חלקיו. נתוני העומסים המותרים יכולים להשתנות בהתאמה לסוג הפרוייקט ותנאי הסביבה הנדרשים	
פירוט חישובי עומסים	עומס במשקל שלג	80 Kg/m ²
	עמידות ברוח	102 Km/hr
	מקדם העברת חום קירות פנים / חוץ	k:0.26 Kcal/m ² hC
	מקדם העברת חום גג	k:0.68 Kcal/m ² hC
	מקדם העברת חום רצפה	k:3.85 Kcal/m ² hC
	עמידות בפיזור משקל רצפה	200 Kg m ²
	מידות כלליות	גובה חיצוני כללי
גובה פנימי כללי		2200 מ"מ
חומרים	קירות פנים / חוץ	סנדוויץ פאנל - פוליסטירן 50 מ"מ
	חיפוי חיצוני	פח מגולוון עובי 0.5 מ"מ צבוע RAL 9002
	חיפוי פנים	פח מגולוון עובי 0.5 מ"מ צבוע RAL 9002
	בידוד קירות	פוליסטירן עובי 50 מ"מ 3M / KG16
	גימור פינות פנים	פאנלים PVC
	חיפויים נוספים בהיקף המבנה	פרופילי פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ צבוע RAL 9002
רצפה	שלד רצפה	פרופיל מרובע 30X40 מגולוון
	תשתית רצפה	לוחות fiber cement עובי 16 מ"מ
	חיפוי רצפה	ציפוי PVC דקורטיבי
	חיפוי רצפה חדרי מקלחת שירותים	ציפוי PVC אנטי בקטריאלי
גג ותקרה	קונסטרוקציית גג	פרופיל מרובע 30X40 מגולוון
	חיפוי גג	לוח פאנל 40 מ"מ מחוזק בכיפוף טרפזי מחופה יריעת מתכת מגולוונת בעובי 0.5 מ"מ
	חיפוי תקרה	PVC לבן
	בידוד גג	פוליסטירן עובי 50 מ"מ 3M / KG16
	מרזב היקפי	מי גשמים ינוקזו דרך 4 פינות המבנה במרזב פנימי חבוי
דלת חוץ	דלת אלומיניום לבנה במידה 185*75 ס"מ עם חלון קבוע	
אבזור דלת	צירים, מנעול צילינדר, ידית, והלבשות היקפיות	
חלונות	חלון גליוטינה עם מסגרת אלומיניום + חלון קבוע, זכוכית טמפרד, מסגרת אלומיניום והלבשות פנים + חוץ	
חשמל	תאורת פנים	גוף תאורה תקני - כבלים 1.5*2/3
	שקעי חשמל	תקני - כבלים 2.5*3/4
	לוח חשמל	תקני - כולל מפסק נפרד לשקע מזגן
אמצעי הרמה	הביתן מצויד ב 2 אוזניים להרמה באמצעות מנוף על ידי 2 שרשראות	