

מפרט טכני למבנה שמירה 135X135 ס"מ

תיאור	מפרט	ערכים
מקט	H-EI145X145STD	
סוג מבנה	מבנה לשמור	
מידות חוץ	135X135 ס"מ	
חישוב עומסים	המבנים מיוצרים מפלדה, לרבות שלדת המבנה, גג המבנה וכל יתר חלקיו. נתוני העומסים המותרים יכולים להשתנות ואינם מחייבים	
פירוט חישובי עומסים	עומס במשקל שלג	80 Kg/m ²
	עמידות ברוח	102 Km/hr
	מקדם העברת חום קירות פנים / חוץ	k:0.26 Kcal/m ² hC
	מקדם העברת חום גג	k:0.68 Kcal/m ² hC
	מקדם העברת חום רצפה	k:3.85 Kcal/m ² hC
	עמידות בפיזור משקל רצפה	200 Kg m ²
מידות כלליות	גובה חיצוני כללי	2360 מ"מ
	גובה פנימי כללי	2000 מ"מ
חומרים	קירות פנים / חוץ	סנדוויץ פאל - צמר סלעים עובי 50 מ"מ
	חיפוי חיצוני	פח מגולוון עובי 0.5 ס"מ צבוע RAL7038
	חיפוי פנים	פח מגולוון עובי 0.5 ס"מ צבוע RAL7038
	בידוד קירות	KG3 / 16M צמר סלעים עובי 50 מ"מ
	גימור פינות פנים	פינות פח לבן RAL9002
	קונסטרוקציה היקפית למבנה	פלדה בעובי 2.5 מ"מ צבוע בגוון RAL9002
רצפה	שלד רצפה	פרופילי פלדה מגולוונים
	תשתית רצפה	לוחות FIBER CEMENT עובי 20 מ"מ
	חיפוי רצפה	ציפוי PVC דקורטיבי
גג ותקרה	קונסטרוקציית גג	פרופילי פלדה מגולוונים - קונסטרוקציה נסתרת
	חיפוי גג	חיפוי פאל מבדוד חלק אטום לגשם ופגעי מזג אוויר עובי 50 מ"מ
	חיפוי תקרה	תקרה מונמכת מלוחות מודולאריים פח לבן RAL9002
	בידוד גג	צמר סלעים עובי 50 מ"מ M3 / 14KG
	מרזב היקפי	מי גשמים ינוקזו דרך 4 פינות המבנה במרזב פנימי חבוי
דלת חוץ	דלת אלומיניום עם חלון קבוע	
אבזור דלת	צירים, מנעול צילינדר, ידית, והלבשות היקפיות	
חלונות	חלונות הזזה מאלומיניום בגוון טבעי, כולל רשת נגד חרקים. מול הדלת חלון אלומיניום קבוע	
חשמל	כבלי הולכת חשמל מותקנים בתעלות חיצוניות על גבי הקירות	
	תאורת פנים	גוף תאורה תקני + מפסק הדלקה
	לוח חשמל	תקני
	שקעי חשמל	2 שקעי שירות + שקע למזגן במעגל נפרד
אמצעי הרמה	הביתן מצויד ב 4 אוזניים להרמת המנוף באמצעות 4 שרשראות	

- המפרט עלול להשתנות בהתאם למלאי המבנים בחברה. לקבלת מפרט מדויק יש לפנות לנציג המכירות.